

UT100 系列 溫度控制計



UT130



UT150



UT155



UT152

■ 體積小且大型顯示數字。

■ 可加熱冷卻控制

■ 當加熱器斷線時，可立刻發出警報

■ 可指定通信功能

■ 可安裝於任何環境之下，前方顯示操作面板為防塵・防水滴設計。

型號	溫度控制器 UT130
控制模式	單迴路控制
控制周期	500 ms
數值顯示	3位數LED(PV/SP共通)
通信功能	RS485 (MODBUS....(選配))
尺寸規格	48X48X100 mm /約200g
型號	溫度控制器 UT155
控制模式	單迴路控制
控制周期	500 ms
數值顯示	4位數LED(PV/SP 獨立)
通信功能	RS485 (MODBUS....(選配))
尺寸規格	48X48X100 mm /約200g
型號	溫度控制器 150
控制模式	單迴路控制
控制周期	500 ms
數值顯示	4位數LED(PV/SP 獨立)
通信功能	RS485 (MODBUS....(選配))
尺寸規格	48X48X100 mm /約200g
型號	溫度控制器 UT152
控制模式	單迴路控制
控制周期	500 ms
數值顯示	4位數LED(PV/SP 獨立)
通信功能	RS485、MODBUS....(選配)
尺寸規格	48X96X100 mm /約200g